

## Nemo® RLP

DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO LONGUE PORTÉE



### PRÉSENTATION

Le Nemo® RLP est un déclencheur manuel Radio Longue Portée (RLP) conçu pour être connecté au sein d'un système type 4 Finsécur Iroise II-RLP. Son faible encombrement et sa saillie réduite permettent une installation sans encastrement. La liaison du Nemo® RLP permet d'atteindre 600 m de portée en champ libre, contre 200 m en mode normal.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Déclenchement

- Signalisation visuelle de l'état d'alarme sur la membrane
- Afficheur 7 segments et voyants d'état
- Réarmement à clef en façade

#### Interconnexion radio Iroise II-RLP

- 1 maître et 9 éléments esclaves surveillés
- 600 m de portée maximum
- Module carte relais radio CRR, radio analogique
- Indicateur d'état radio

#### Alimentation

- 2 piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh

#### Autonomie

- Mode normal (200m) : 10 ans
- Mode normal avec FSK (carte relais) : 8 ans
- Mode longue portée (600 m) avec FSK : 2 ans

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : H 90 mm x L 90 mm x P 30 mm
- Poids : 160 g
- Matière, couleur : ABS, rouge
- Indice de protection : IP 42, IK 07
- Température de service : -10°C à +50°C

### LES PLUS

- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- AIDE À LA MISE EN SERVICE ET AU DIAGNOSTIC
- PORTÉE PARAMÉTRABLE DE 200 M À 600 M
- VOYANTS ET AFFICHEUR À LA MISE EN SERVICE ET AU DIAGNOSTIC
- LIAISON SURVEILLÉE
- COMPATIBLE AVEC LE BOÎTIER CRR

### CODE ARTICLE

- Nemo® RLP : BBG0001-FIN01
- Clef de réarmement : ACCDM209
- Iroise II-RLP : BAA0025-FIN01-D
- Carte relais radio CRR : ACCTA043

### CERTIFICATIONS

- Conforme à la norme NF S61-936

### COMPATIBILITÉ

- Iroise II-RLP
- Carte relais radio CRR

