



Sextant-DMC-S

DÉCLENCHEUR MANUEL D'ALARME CONVENTIONNEL

Consultez notre catalogue en ligne
finsecur.com



PRÉSENTATION

Le Sextant-DMC-S est un Déclencheur Manuel (DM) conventionnel. Esthétique et discret, ils convient aux établissements recevant du public (ERP) et à ceux recevant des travailleurs (ERT). Grâce à sa faible saillie, le Sextant-DMC-S ne nécessite pas d'encastrement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pouvoir de coupe

- 100 mA maximum
- @ 30 V maximum

Câblage

- À vis

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : L 90 mm x H 85 mm x P 37,5 mm (P 42,5 mm avec volet)
- Matière, couleur : ABS, rouge
- Température de service : -10°C à +55°C
- Poids : 95 g (117 g avec volet)
- Indice de protection : IP30
- Condition d'environnement : intérieur

LES PLUS

- FACILITÉ D'INSTALLATION
- COMPACT

CODE ARTICLE

- Sextant-DMC-S : BBG0013-FIN01
- Clef de réarmement DM : ACC0068-001
- Outil de test DM : ACC0072-001
- OPTION. Volet de protection DM : ACC0069-001

CERTIFICATION

- Norme: EN54-11
- N° DOP: 0333-CPR-075642

COMPATIBILITÉ

- Echo-ET4
- Echo-ET4S 2Z
- Echo-ET4S 4Z
- Egée-LCD
- Kara® 8 UP type A, type B
- Pacific Type b (via MDA4)
- Gamme Iroise, Celtic® PR4, PR8
- BAAS Sonora-Ma



0333



Règles de certification
NF-508



Fiche commerciale 01-DEMCO-FC025-Rev A1- 21/02/2025

Retrouvez l'ensemble de nos solutions incendie sur www.finsecur.com

62, rue Ernest-Renan 92000 NANTERRE Tél. 33 1 41 37 91 91 — finsecur@finsecur.com

LA PRÉSENTE FICHE COMMERCIALE EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉE SANS PRÉAVIS ET N'ENGAGE FINSÉCUR QU'APRÈS CONFIRMATION. PHOTOS NON CONTRACTUELLES